

## HW02 brandisolerande klar lack

klar brandisolerande vattenbaserad färg/lack för applicering på trä eller träbaserade produkter, gipsskivor eller cement.

<b>Bedömning total:</b>	 <b>Accepteras</b>
<b>BVB ID</b>	<b>46172</b>
<b>Version</b>	<b>1</b>
<b>Producent</b>	<b>Eld &amp; Vatten Sverige</b>
<b>Publiceringsdatum:</b>	<b>12/26/2010</b>
<b>BSAB-kod:</b>	<b>L - Målning, puts, väv och tapet</b>
<b>BK04:</b>	<b>Övrig färg 03408</b>
<b>Anv.Omr:</b>	<b>Inomhus/Utomhus</b>
<b>Bedömningsunderlag</b>	 <b>Byggvarudeklaration 12/6/2010</b>  <b>Säkerhetsdatablad 12/6/2010</b>  <b>Produktfaktablad 12/6/2010</b>

### Innehåll

Ämne	Mängd	CAS	R-fras
Benzylalkohol	<3%	100-51-6	20/22
1-metoxi-2-propanol (propylenglykolmonometyleter (2,1) )	<3,75%	107-98-2	10
Pentaerytol	<9,5%	115-77-5	
2,2,4-Trimetyl-1,3-pentandiol monoisobuturat	<3%	25265-77-4	
Dicyandiamid	5,4%	461-58-5	
Ammoniumpolyfosfat	<27%	68333-79-9	
Vatten	~30%	7732-18-5	

### Kommentar till bedömningen

Hydroisomensed paraffin Halt: 0,15% Polymer Halt: ~16%  
Informationen i producentintyget stämmer ej överens med  
haltangivelser i SDB, varför producentintyget inte beaktas i  
bedömningen. Se CAS-nr 107-98-2.

### Bedömning

#### Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

#### 0. Innehållsdeklaration

0.1 Dokumentation:

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas.

0.15 Flyktiga organiska kemiska ämnen;

Begynnelse kokpunkt är högst 250°C mätt vid standardtryck av 101,3 kPa samt har egenskaper enligt riskfraserna R65 (farligt: kan ge lungskador vid förtäring) eller R67 (ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad):

1% – 10%

#### 1. Ingående material (Råvaror)

1.1 Dokumentation om råvaror:

Uppgifter om råvaror saknas men kan härledas från innehållsdeklarationen

1.2 Förnybara råvaror:

<80% icke förnybara råvaror med begränsad tillgång

1.3 Andel återvunnet material:

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

## ➔ 2. Produktion

2.2 Energianvändning för produktionen:

Uppgifter saknas om energianvändning

2.3 Återvinning av restprodukter:

Uppgifter saknas om restprodukter

2.4 Farligt avfall från produktionsprocessen:

Uppgift om farligt avfall saknas, är ofullständig eller felaktig

## ➔ 3. Distribution

3.2 Transportsätt:

Uppgifter saknas

3.3 Emballage - typ:

Uppgifter om typ av emballage saknas

## ↑ 4. Byggskedet

4.2 Förbrukningsmaterial:

Under byggproduktionen finns behov av förbrukningsmaterial, eller ämne, vilket bedöms som rekommenderas enligt kriterier

4.4 Farligt avfall:

Farligt avfall uppkommer inte på grund av produkten

## ➔ 5. Bruksskedet

5.1 Underhåll:

Inget behov av underhållsmaterial under bruksskedet

5.3 Livslängd för produkten i användning:

Livslängd 10 - 20 år

## ↑ 6. Rivning

## ↑ 7. Restprodukter

## ⬇ 8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk)

8.1 Produkt för inomhusbruk:

Ja

8.2 Dokumentation om emissioner:

Uppgifter saknas

8.4 Dokumentation om ammoniak:

Uppgifter om emissionshastighet för ammoniak saknas

---

Adress	Telefon	Mobil	E-post
Drottninggatan 26, 4tr 111 51 STOCKHOLM	019-611 21 14	0705-70 00 56	info@byggvarubedomningen.se