

## Produktdatablad SS Rak Skarvtättningslist

Produkt namn	SS Rak skarvtättningslist
Produktkod	LGS
Revisionsdatum	2010-05-31
Revision nummer	01
Ref	PDB SSLGS



### Beskrivning

Stopseal® Rak Skarvtättningslist består av elastometriskt akustiskt skumgummi med ett grafitbaserat intumescerande material på båda sidor. Den är designad för att uppnå 2- eller 4-timmars brandtätning i konstruktioner med rörliga skarvar. Testat enligt BS476 part 20 & EN1366-4. Stopseal® Rak Skarvtättningslist är en flexibel och vattentålig fog som expanderar när den utsätts för värme. Kan även användas som brandbarriär i kabelkanaler och gör det enkelt att installera fler kablar vid ett senare tillfälle.

Fördelar med Stopseal® Rak Skarvtättningslist

- Mycket flexibla, oftast ner till 25% av originalbredden
- Påverkas inte av vatten eller fuktighet
- Låg vikt och enkel installation
- Underhållsfri
- För skarvar upp till 100 mm
- Akustiskt klassad

### Specifikationer

Färg	Svart
Brandmotstånd	Upp till 240 min, BS476 Part 20 / pr EN 1366-4
Densitet	Minimum 75 kg/m <sup>3</sup>
Dimensioner	1 meter x skarvbredd

### Montering

- Säkerställ att området är fritt från damm
- Montera inte mot ytor som läcker olja, mjukgöringsmedel eller lösningsmedel
- Pressa samman med fingrarna och tryck på plats
- Säkerställ att listen expanderar igen och att den sluter tätt mot skarvens sidor
- Listen är enkel att kapa med en skarp kniv
- För mer information, se monteringsanvisning

## Produktdatablad SS Rak Skarvtättningslist

### Brandklssningstabell

Produktkod	Skarvbredd mm	Dimension skarvlist mm	Integritet minuter	Isolering minuter
LGS10/2H	Upp till 10 mm	12 x 12	120	120
LGS20/2H	11-20	29 x 12	120	30
LGS25/2H	21-25	32 x 20	120	30
LGS35/2H	26-35	53 x 20	120	60
LGS50/2H	36-50	61 x 35	120	60
LGS65/2H	51-65	85 x 40	120	60
LGS75/2H	66-75	90 x 50	120	120
LGS100/2H	76-100	126 x 100	120	120
LGS125/2H	101-120	147 x 125	120	120
LGS150/2H	121-150	170 x 100	120	120
LGS10/4H	Upp till 10 mm	12 x 25	240	120
LGS20/4H	11-20	29 x 25	240	120
LGS50/4H	21-50	61 x 50	240	120
LGS75/4H	51-75	90 x 75	240	120
LGS100/4H	76-100	126 x 125	240	240
LGS125/4H	101-125	147 x 125	240	240
LGS150/4H	126-150	170 x 125	240	240

### Normuppfyllande

Stopseal® Rak Skarvtättningslist tillverkas inom EU och uppfyller högsta kvalitetsstandard i enlighet med BS EN ISO 9001:2008. Certifikat No. CF507

### Förvaring

Stopseal® Rak Skarvtättningslist påverkas inte av utomhusklimat. Men vid långtidslagring rekommenderas att förvara lister under torra och frostfria förhållanden under +30°C. Det finns inga specifika krav om lagringstid.