

SÄKERHETS DATABLAD

BRANDKLASSAD PYROLASTIC SILIKON

Produkt namn	Pyrolastic brandklassad Silikon
Produktkod	FSM310
Revisionsdatum	2010-05-24
Revision nummer	01
Ref	MSDS PYROL

1. Namn på ämnet/preparat samt bolaget/företaget

Produktnamn:	Pyrolastic Brandklassad Silikon
Produktnummer:	FSM310
Användningsområde:	Silikon för tätning av fogar som kräver brand- och röktät tätning, samtidigt tillåter betydande flexibilitet
Producent:	Firestopit Ltd, England
Importör:	Eld & Vatten Sverige Sävgatan 8a, 444 31 Stenungsund Tel/Fax: 0303-65420 e-post: info@eldochvatten.com

2. Innehåll / Farliga egenskaper

Innehåll:	Innehåller silikonpolymer, brandhämmande material.
Farliga komponenter:	Methy Triethoxysitane 1-10% CAS: 1185-55-3 [F] R11; [Xi] R36/38

3. Riskidentifikation

Risker:	Inga kända risker vid normalt användande
---------	--

4. Första Hjälp

Symptom:

Hudkontakt:	Kan orsaka lätt irritation vid hudkontakt
Ögonkontakt:	Kan orsaka irritation och röda ögon
Inandning:	Kan orsaka irritation i halsen
Förtäring:	Kan orsaka irritation i halsen och en känsla av tryck över bröstet

Åtgärd:

Generellt:	Kontakta läkare vid besvär eller irritation
Hudkontakt:	Tvätta omedelbart med tvål / vatten
Ögonkontakt:	Spola med vatten minst 15 minuter
Inandning:	Flytta till ren luft och vila.
Förtäring:	Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkning

SÄKERHETS DATABLAD

BRANDKLASSAD PYROLASTIC SILIKON

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel: Lämpligt släckningsmedel för omgivande material.
Speciell utsatthet: Använd andningsmask

6. Åtgärder vid spill

Samla upp mekaniskt, med sand eller absorberande material. Lämna till återvinningsstation. Hindras från att komma i avlopp eller vattendrag.

7. Hantering och lagring

Normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Förvaras i väl tillsluten behållare i torr, ventilerad miljö, +5-25°C. Annan förvaring minskar dramatiskt lagringstiden och garantin för funktionell produkt minskar. Förvaras endast i originalförpackning.

8. Exponering och personligt skydd

Vid ändamålsenlig användning finns inga kända hälsorisker.

Personligt skydd:

Andningssystem	Inte nödvändig, sörj för god ventilation.
Hud, kropp, händer	Skyddshandskar och arbetskläder
Ögon	Skyddsglasögon. Säkerställ att ögondusch finns tillgängligt.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd, färg, lukt:	Pasta, härdande
Färg:	Vit, grå, svart
Lukt:	Knappt märkbar
Avdunstning:	N/A
Oxidering	Icke oxiderande (enl. EC kriterier)
Densitet:	1.17 g/cm ³
Löslighet i vatten:	Olöslig
Viskositet:	Hög
Kokpunkt:	100 °C

10. Stabilitet och reaktivitet

SÄKERHETS DATABLAD

BRANDKLASSAD PYROLASTIC SILIKON

Stabilitet:	Stabil under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållande
Tillstånd som bör undvikas:	Värme, direkt solljus, fuktig luft
Inkompatibla material:	Starkt oxiderande material. Stark syra
Riskabel nedbrytning:	Vid förbränning bildas giftig rök bestående av koldioxid & kolmonoxid

11. Toxikologisk information

Utsatthet:	Se punkt 4 i detta dokument
Omedelbar giftighet:	Inga kända effekter

12. Miljöinformation

Ekotoxikologisk information saknas för produkten som sådan. Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

13. Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala föreskrifter.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods för väg, järnväg, sjö eller flygtransport.

15. Gällande föreskrifter

Produkten är inte märkningspliktig.

16. Annan information

Varningsymboler:	Inga särskilda varningar
Tänkt användningsområde:	Fogning/tätning med brandmotstånd
Bruksanvisning:	Se etikett på produkt eller särskilt dokument
Risker enligt punkt 2:	R11: Lättantändlig R36/38: Kan orsaka irritation i ögon och vid hudkontakt.
Annan information.	Tekniskt datablad och hemsida. Dokumenter är utarbetat av Eld & Vatten. Databladet är utformat i 16 punkter och är en godkänd EU-standard. Innehållet är översatt från producentens egna datablad på engelska. Databladet är utformat i hänseende till bästa tillgängliga information dock utan ansvar för saknad eller felaktig information.