

PROD 32: Utvidgande Spotlight-huvor



Produktbeskrivning:

Det finns två huvudtyper:

Utvidgande Spotlighthuvor (tillverkade av flexibelt utvidgande glasfiberduk) och Brandbur (tillverkade av en speciell täckande utvidgande tråd).

Båda typerna har varianter som rymmer transformatorer för lågvoltanordningar. Bägge typerna har färdiga öppningar för kablar i toppen och är ventilerade för att förhindra överhettning av de elektriska komponenterna. I alla kabelöppningar finns det ett utvidgande material som expanderar och tätar så att en eventuell brand inte skall utvecklas. De flexibla huvorna kan monteras både uppifrån och underifrån, medans de styva brandburarna måste monteras ovanifrån.

Användningsområde:

De utvidgande Spotlight-huvorna samt brandburarna är gjorda för användning i alla tak med brännbart material, för att motverka spridning av brand.

Skydd: **ENDAST** Envirograf® Spotlighthuvor och burar har klarat alla relevanta Brittiska Standards och är nu även EN-godkända.

Beställningsreferenser för glasfiberhuvor:

Referens	Huvstorlek (längd x bredd x höjdi mm)
P32DLC1	130 x 130 x 70
P32DLC2	130 x 130 x 100
P32DLC3	130 x 130 x 140
P32DLC4	180 x 180 x 130
P32DLC5	180 x 180 x 170
P32DLC6	260 x 260 x 120
P32DLC7	260 x 260 x 230
P32DLC8	300 x 300 x 170
P32DLC9	350 x 350 x 230
P32DLC0	150 x 150 x 120

OBS: Se till att det är utrymme mellan huvan och lysarmatur - 40mm horisontellt och 15mm vertikalt.

PROD 32: Utvidgande Spotlight-huvor

Beställningsreferenser för huvor för lågvolt spotlight med transformator :

Referens	Längd	Bredd	Höjd
DSLVA	300mm	100mm	120mm
DSLVB	300mm	180mm	140mm
DSLVC	300mm	220mm	140mm
DSLVD	300mm	300mm	140mm

Beställningsreferenser för brandbur:

Referens	Täcker area	Täcker höjd	Säkerhet
FC1	150mm x 150mm	120mm	50 min
FC1R	150mm x 325mm	120mm	50 min
FC2	150mm x 150mm	170mm	50 min
FC2R	150mm x 325mm	170mm	50 min
FC3	200mm x 200mm	120mm	50 min
FC3R	200mm x 375mm	120mm	50 min
FC4	200mm x 200mm	170mm	50 min
FC4R	200mm x 375mm	170mm	50 min
FC5	260mm x 260mm	120mm	50 min
FC5R	260mm x 435mm	120mm	50 min
FC6	260mm x 260mm	170mm	50 min
FC6R	260mm x 435mm	170mm	50 min
FC7	260mm x 260mm	230mm	50 min
FC7R	260mm x 435mm	230mm	50 min
FC8	300mm x 300mm	120mm	50 min
FC8R	300mm x 475mm	120mm	50 min
FC9	300mm x 300mm	230mm	50 min
FC9R	300mm x 475mm	230mm	50 min
FC10	350mm x 350mm	175mm	50 min
FC10R	350mm x 525mm	175mm	50 min

Observera att den extra bredden i serie "R" är för att rymma transformator.