

DUK122/DUK155
THS BRANDDUK

Produktnamn	THS Brandduk
Produktkod	DUK122, DUK155
Revisionsdatum	2018-03-28
Revision nummer	01
Ref	PDB THS brandduk

BESKRIVNING

THS brandduk är en glasfibervävd duk täckt på båda sidor med brandhämmande aluminiumpigmenterad polyuretan med tjocklek på 0,4 mm.

Brandduken finns i bredderna 122 cm och 155 cm.

Den levereras på rullar om 50 meter. Häftpistol och klammer finns för enkel skarvning av duken.

THS Brandduk har följande fördelar:

- Testad till 90 min integritet enligt BS 476 del 20
- Testad till motsvarande A2-s1,d0 (enligt fransk standard M0)
- Enkel att använda som temporärt skydd på t ex byggarbetsplats
- Går att skarva till större ytor med häftklammer.

Brandduken används till exempel på vindar och i takkonstruktioner samt fritt hängande i tak. THS brandduk fungerar väl som skydd vid svetsning samt vid bodetablering.

Duken är tunn och smidig att använda, kapas med sax eller vass kniv. Lämplig för brandavskiljning.

SPECIFIKATION

dimensioner	0.4 mm tjock, 122 eller 155 cm bred. 50 meter per rulle.
Färg	grå/silver
Hållbarhetstid	Inget slutdatum
lagringsförhållanden	Inomhus. Inte temperaturkänslig