

## EOV TOPPLACK

### topplack för brandskyddsmålning

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Produktnamn     | EOV Topplack     |
| Produktkod      | EOV Topplack     |
| Revisionsdatum  | 2018-06-25       |
| Revision nummer | -                |
| Ref             | PDB EOv topplack |

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

EOV topplack är en vattenbaserad snabbtorkande topplack för inomhusbruk för trä. Avsedd för bruk tillsammans med HW-serien och ES/VFR. Glansgraden är halvblank.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

### BEHANDLING

Se till att ytan med brand/flamskyddslacken är torr innan EOv topplack appliceras. Avlägsna noggrant damm och smuts påför sedan EOv topplack och låt torka. Rör om noggrant i lacken före och under arbetet. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Förvaring 5-30°C. Skyddas från frost. Hållbarhet: 1år från tillverkningsdatum

#### Hälsa, miljö, säkerhet:

Ej brandfarligt material. Får ej förtäras. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med rent vatten och sök läkare om nödvändigt. Skadar inte huden, men tvätta med tvål och vatten efter kontakt.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

### BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i lacken före och under arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt från damm. Se till att lagren med brandskyddsmålning är i god ordning samt helt torra innan EOv topplack läggs på. Appliceras med pensel, roller eller sprej.

Åtgång: EOv topplack täcker 10-12 m<sup>2</sup> per liter (85-100 µ). Vi rekommenderar 2 lager EOv Topplack för att minska risken för missfärgningar av brand/flamskyddslacken över tid.  
Rengör redskap med vatten.

**VOC-innehåll:** EU:s gränsvärde för denna produkt:(Cat A/i): 140g/l (2010)  
HW Topplack innehåller 140g/l VOC